

Ethylene Vinyl Acetate – materiał składający się w ok.82% z polietylenu i 18% z octanu winylu, po dodaniu odpowiednich środków spieniających, kikerów oraz barwników, staje się super lekkim tworzywem, które doskonale się sprawdza się w produkcji obuwia klapkowego, wodoodpornych elementów technicznych oraz folii izolacyjnych.



**MADE IN
POLAND**







WŁAŚCIWOŚCI

-  Certyfikat CE
-  Metalowy podnosek
-  Odporne na niską temperaturę
-  Wkładka antyprzebiociowa
-  Superlekkie
-  Antypoślizgowa podeszwa
-  Wodoodporna podeszwa
-  Wodoodporne

NORMY

ISO 20345:2011

-  Obuwie bezpieczne
-  Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu oraz odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem
-  Izolacja spodu od zimna
-  Wkładka odporna na przebięcie


ROZMIARY: 38-47



KOLORY



PAKOWANIE



Użytkowanie:

Obuwie bezpieczne FILCAK jest przeznaczone do pracy w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwa. Obuwie wyposażono w metalowy podnosek, zabezpieczający palce stopy użytkownika przed uderzeniem i ściskaniem oraz w keowlarową wkładkę antyprzebiociową, która skutecznie zabezpieczy stopy użytkownika przed przebięciem. Duża wytrzymałość materiałowa i konstrukcyjna gwarantuje pewność użytkowania obuwia w trudnych warunkach. Obuwie przeznaczone do całorocznego użytkowania.

Obuwie FILCAK produkowane jest w rozmiarach 38-49 (wg numeracji francuskiej).

Okres użytkowania uzależniony jest od miejsca i warunków pracy.

Czyszczenie i konserwacja:

Po zakończeniu pracy, część tworzywową i podeszwę obuwia zmyć ciepłą wodą z ewentualnym dodatkiem łagodnych środków myjących (takie jak: mydła w płynie czy płyn do mycia naczyń) a następnie suszyć w temperaturze pokojowej.

W przypadku przemoczenia - suszyć w temperaturze pokojowej.

Obuwia nie wolno:

- czyścić ostrymi przedmiotami, np.: stalowymi szczotkami, papierem ściernym itp.
- myć rozpuszczalnikami organicznymi, np. benzyną, benzenem, toluenem itp.
- suszyć na słońcu

Przechowywanie:

Obuwie FILCAK powinno być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, spełniających następujące warunki:

- zalecany zakres temperatury od +5°C do +30°C
- wilgotność względna od 65%+15%
- odległość od urządzeń grzewczych minimum 1 metr
- ochrona przed działaniem promieni słonecznych.

Czas składowania nie powinien przekraczać 60 msc. od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ WKŁADKI (cm)	WYSOKOŚĆ CHOLEWKI (cm)	OBWÓD ŁYDKI W NAJWYŻSZYM PUNKCIE CHOLEWKI (cm)	WAGA (kg)
38	23,0			
39	23,5			
40	24,5			
41	25,5	35	49	0,7
42	26			
43	27,0			
44	27,5			
45	28,0			
46	29,0			
47	29,5			