Karta produktu

CLOACK 854

MADE IN POLAND

Ethylene Vinyl Acetate – materiał składający się w ok. 82% z polietylenu i 18% octanu winylu, po dodaniu odpowiednich środków spieniających oraz barwników, staje się super lekkim tworzywem, które doskonale sprawdza się w produkcji obuwia klapkowego i kaloszowego, wodoodpornych elementów technicznych oraz folii izolacyjnych.



WŁAŚCIWOŚCI

- Certyfikat CE
- Superlekkie
- Wodoodporne
- Wkładka

CE

- **super lekkie,**
- **elastyczne i wygodne, podwyższona pięta,**
- **posiadają doskonałą termiczność dzięki pęcherzykom powietrza zawartym w materiale,**
- **but o anatomicznie ukształtowanym podstopiu,**
- **ergonomiczne,**
- **posiada profilowaną wkładkę,**
- **otrzymał pozytywną ocenę przy badaniu cech ergonomicznych zgodnie z ISO 20344:2012,**
- **podeszwa obuwia spełnia wymagania na zginanie,**
- **posiada bardzo dobrą absorpcję energii w części piętowej,**
- **spód obuwia spełnia wymagania odporności na poślizg na podłożu stalowym nawilżonym wodą,**
- **łatwe w utrzymaniu czystości,**

ROZMIARY: 36/37-45/46

KOLORY

WAGA
0,2 kg

PAKOWANIE

jeden rozmiar
jeden kolor
woreczek
x10

Użytkowanie:

Buty przeznaczone są do pracy w różnych gałęziach przemysłu, rolnictwa i usług. Mogą być używane podczas pracy w warunkach terenowych i atmosferycznych wymagających dodatkowej ochrony nóg przed urazami mechanicznymi i działaniem wilgoci.

Konserwacja:

Obuwie zanieczyszczone należy umyć ciepłą wodą z ewentualnym dodatkiem środków myjących, stosując miękką tkaninę lub gąbkę, a następnie wysuszyc w temperaturze pokojowej. Dopuszcza się stosowanie innych płynów niedziałających szkodliwie na EVA np. wodnego roztworu gliceryny.

Obuwia EVA nie wolno:

- czyścić ostrymi przedmiotami np.: stalowymi szczotkami, papierem ściernym itp.
- myć rozpuszczalnikami organicznymi
- suszyć na słońcu

Przechowywanie:

Obuwie EVA powinno być przechowywane zgodnie z PN-0-91-065. Miejsce przechowywania i składowania kaloszy powinno spełniać następujące wymagania:

- zalecany zakres temp. od 5°C do 30°C.
- wilgotność względna od 65% ±15%
- odległość od urządzeń grzewczych min. 1 m
- ochrona przed działaniem promieni słonecznych